

SCHEDA TECNICA

ROFIX POLY

Sistema di isolamento termico in EPS



Campi di applicazione

Isolare con il polistirene (EPS) significa combinare eccezionali capacità isolanti con bassi costi di investimento e notevole facilità di lavorazione. Il polistirene è leggero, imputrescibile, difficilmente infiammabile, assolutamente resistente alle intemperie ed esente da CFC. Rasatura minerale (cat. II/bianco) con spessore 3 mm. Campi di impiego sono in costruzioni nuove, vecchie e edifici di altezza fino ad otto piani. Funzione/caratteristiche: Sistema di isolamento termico economico. Lavorazione semplice e rapida. Ottimo potere isolante (0,030-0,040 W/mK). Sistema di isolamento termico leggero. Reazione al fuoco: B-s1, d0 (En 13501). Categoria d'impiego resistenza all'urto: Cat. II (>3 Joule). Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Lavorazione



Lavorazione

tecnica di rasatura a basso spessore un prodotto per incollaggio e rasatura lavorazione agevole, malleabile

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio

RÖFIX POLY

Sistema di isolamento termico in EPS

dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.