

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Fixit 508 P (C) Pump

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

... hier DOP Nummer eingeben

Type de produit

Béton/mortier à base du ciment modifiés avec des polymères (CCP)

Usage prévu

Produit pour la réparation du béton pertinent et non pertinent en termes de statique (mortier de réparation PCC), classe R4 - méthodes de réparation: 3-3.1, 3-3.3, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2

Fabricant

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

7. Produit couvert par une norme harmonisée :

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression	Classe R4	EN 1504-3
Teneur en chlorure	≤ 0,05 %	
Adhérence	≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Résistance à la carbonatation	satisfait	
Module d'élasticité	28,1 GPa	
Résistance aux écarts de température partie 1: résistance au gel/dégel et aux sels de déverglaçage	≤ 0,03 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Absorption d'eau capillaire	≤ 0,5 kg/(m ² *h ^{0,5})	
Retrait libre après 90 jours	< 0,3 mm/m	
Substances dangereuses	NPD	
Comportement au feu	Classe A1	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Direction : Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nom et fonction

Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et
est valable sans signature.

Signature