

SKEDË TEKNIKE

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike



Fushat e përdorimit

Tiplla goditëse me gozhdë plastike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plotë dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare) Tiplla goditëse me gozhdë metalike, e përforcuar me fibra për beton, për tulla të plotë dhe me vrimë *për mekanizëm. Për fiksimin e pllakave izoluese. (*Kujdes: respektoni normat kombëtare) Per montimin sipërfaqësor të të gjitha llojeve të cilesive të materialeve izoluese në zonat e sistemit të lidhjeve me izolim termik.

Karakteristikat

- Presion shtypjeje i vazhdueshëm
- Përpunim i shpejtë ekonomik

Përpunimi



Të dhëna teknike

Numri i artikullit	45276	45277	45278	45279	45280
EAN	9003304498055	9003304500284	9003304500277	9003304500260	9003304498062
Paketimi					
Sasi për njësi	200 Copë/Nj.				100 Copë/Nj.
Njësi për paletë	6000 Nj./Pal	5400 Nj./Pal	3600 Nj./Pal		3000 Nj./Pal
Udhëzime për përdorimin	Vlerat e konsumit janë vlera normative dhe varen nga materiali izolues i përdorur dhe nga vendodhja dhe lartësia e ndërtesës. Trashësitë izoluese të dhëna i referohen ndërtesave të reja (Toleranca = 10 mm trashësi ngjites). Në ndërtesa të vjetra duhet të llogariten edhe shtresat e vjetra të suvase.				
Gjatësia	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Diametri i pllakës	60 mm				
Përcjellshmëria termike	< 0 W/mK				
Kategoria e shfrytëzimit	A (Beton) Tullë e plotë Tullë me vrima				
Temperatura e nënshtresës	5 °C				

ROFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Baza e materialit

- Pjatë tiplle prej poliamidi

Kushtet e punimit

Gjatë fazës së tharjes dhe përpunimit, temperatura e ambientit dhe bazamentit nuk duhet të bjerë nën +5 °C.

Këshilla për përpunimin

Informacione më të detajuara për sigurinë mund ti lexoni tek skedat tona të sigurisë. Përpara aplikimit të produkteve, jeni të lutur ti lexoni me kujdes këto skeda.

Përpunimi

Montimi sipërfaqësor: Kunjat e goditjes ngulini me cekicin (Nr i Art. 21803) për sisteme lidhje me izolim termik në material izolues.

Magazinimi

Magazinojeni në vende të thata, nga lagështia dhe ndikimet UV (dielli, drita).
E mbyllur, e magazinueshme pa kufi.

Udhëzime teknike dhe ligjore

Gjatë aplikimit të produkteve tona, respektoni të dhënat në skedat teknike, të cilat janë në përputhje me standardet e përgjithshme dhe specifike të vendit, si dhe të merren parasysh rekomandimet e shoqatës kombëtare të specialistëve.

Këshilla të përgjithshme

Kjo skedë teknike anullon dhe zëvendëson të gjitha versionet e mëparshme. Të dhënat e këtyre udhëzuesve teknike përkojnë me njohuritë dhe përvojën tonë praktike të deritanishme. Ky informacion dhe të dhënat janë përpiluar me kujdes dhe me ndërgjegje të plotë, por pa mbajtur përgjegjësi për vendime ose veprime plotësuese që mund të marrë vetë konsumatori. Të dhënat në veteve nuk provojnë asnjë lidhje ligjore ose detyrime të tjera anësore, dhe normalisht nuk e ndalojnë konsumatorin të testojë produktin për ato qëllime për të cilat edhe është prodhuar. Produktet ROFIX si dhe të gjitha materialet përbërëse, i nënshtrohen një kontrolli të vazhdueshëm, me anë të të cilit garantohej një cilësi e pandryshueshme. Stafi ynë është i gatshëm tju japë cdo ndihmë teknike në lidhje me përdorimin, përpunimin si dhe mund të ofrojë edhe trajnime praktike në lidhje me përdorimin e produkteve tona. Skedat tona teknike më të reja, me të dhënat aktuale, mund ti gjeni edhe në faqen tonë të internetit (www.roefix.com), ose mund të kërkojnë edhe pranë filjaleve rajonale në vënd. Të gjitha të dhënat teknike të dhëna në këtë fletë produkti janë përcaktuar në kushte laboratorike.