TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

Tropfkantenprofil SL

ohne unteren Steg

Anwendungsbereiche

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten im Übergangsbereich von vertikalen und horizontalen Flächen bei Wärmedämmsystemen und Putzflächen. Sie bilden eine präzise, fluchtgerechte Kante bei Balkonen, Fensterstürzen, Rolladenkästen und profillosen Sockelabschlüssen, speziell wenn die horizontale Fläche oder Untersicht nicht verputzt wird bzw. auf Sicht bleibt. Einsetzbar auch in der Fläche wenn nur ein geringer Sockelsprung oder Farbstoss erwünscht ist. Für Unterputze mit einer Mindestdicke von 3 und 5 mm geeignet.

Eigenschaften

- Sauberer Putzabschluss mit Tropfkante
- Exakte und schlagfeste Tropfkante
- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Ultraschallverschweisste Gewebebefestigung
- Schnelle, wirtschaftliche und sichere Verarbeitung

Verarbeitung

Technische Daten

Art. Nr.	2000153424
EAN	9003304459780
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 Stk./Ktn.
Einheit pro Palette	800 EH/Pal.
Farbe	Orange
Länge	200 cm
Gewebestreifen-Breite	12,5 cm (Breite 1)
Untergrund Temperatur	5 °C

Tropfkantenprofil SL

ohne unteren Steg

Materialbasis

- Alkalibeständiges Glasfasergewebe
- Hart-PVC

Verarbeitung

Tropfkatenprofil blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen.
Gewebeschenkel müssen mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein.
Das Gewebe der Flächenarmierung bis an den Eckbereich heranführen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.
Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.

Technisches Merkblatt (TM) | DE | 07.08.2026