



Tropfkantenprofil SL

ohne unteren Steg

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Abschlussprofil zur Ausbildung von Tropfkanten im Übergangsbereich von vertikalen und horizontalen Flächen bei Wärmedämmsystemen und Putzflächen.
Sie bilden eine präzise, fluchtgerechte Kante bei Balkonen, Fensterstürzen, Rolladenkästen und profillosen Sockelabschlüssen, speziell wenn die horizontale Fläche oder Untersicht nicht verputzt wird bzw. auf Sicht bleibt.
Einsetzbar auch in der Fläche wenn nur ein geringer Sockelsprung oder Farbstoss erwünscht ist.
Für Unterputze mit einer Mindestdicke von 3 und 5 mm geeignet.

Eigenschaften:

- Sauberer Putzabschluss mit Tropfkante
- Exakte und schlagfeste Tropfkante
- Gezielte Ableitung von Regenwasser
- Ultraschallverschweisste Gewebefestigung
- Schnelle, wirtschaftliche und sichere Verarbeitung

Verarbeitung:**Technische Daten:**

SAP-Art. Nr.:	2000153424
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	800 Stk./Pal.
Menge pro Einheit	20 Stk./Ktn.
Länge	200 cm
Farbe	Orange
Gewebebreite	12,5 cm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

Materialbasis:

- Hart PVC
- Alkalibeständiges Glasfasergewebe

Verarbeitung:

Tropfkantenprofil blasen- und faltenfrei in die aufgetragene Armierungsschicht einlegen. Gewebeschenkel müssen mit der Armierungsmasse vollständig überdeckt sein. Das Gewebe der Flächenarmierung bis an den Eckbereich heranführen.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.