

SCHEDA TECNICA

RÖFIX PF 828 Professional

Stucco per cartongesso, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre



Campi di applicazione

Stucco flessibile per la lisciatura dell'intera superficie di pareti e soffitti, per la chiusura di giunti in elementi prefabbricati in calcestruzzo e per il riempimento di fessure e fori. Ideale anche per la sigillatura e il riempimento di pannelli da costruzione a secco montati senza tensione (ad es. cartongesso, pannelli in gessofibra, pannelli in fibra di cemento, ecc. in conformità alla norma EN 13963). Applicabile anche su supporti minerali come intonaco a base cemento, intonaco base gesso, calcestruzzo, cemento cellulare e muratura.

Caratteristiche

- Elevato potere di riempimento
- Elevata stabilità
- Per elevata qualità della superficie Q1-Q4
- Lavorabile per circa 60 minuti
- Molto facile da levigare
- Permeabile al vapore

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000957845
EAN	9003304533329
Imballaggio	
Quantità per unità	20 kg/cf.
Unità per bancale	32 unit/Pal.
Granulometria	0-0,2 mm
Consumo	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Fabbisogno d'acqua unitario	ca. 12 L/cf.
Reazione al fuoco	A1
valore pH	7,5
Temperatura del supporto	5 °C

RÖFIX PF 828 Professional

Stucco per cartongesso, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre

Materiale di base

- Additivi
- Gesso
- Resina sintetica in polvere
- Cellulosa di metile

Condizioni di lavorazione

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
L'elevata umidità negli ambienti interni prolunga l'asciugatura.

Supporto

Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere. I supporti altamente assorbenti, sfriabili, sfarinanti o diversamente assorbenti devono essere pretrattati con un idoneo primer a penetrazione profonda. Test, valutazione e pretrattamento del supporto in conformità con le normative nazionali applicabili. Nel caso di supporti di nuova realizzazione, è necessario osservare in particolare i tempi di essiccazione o di durata del produttore del supporto, nonché le informazioni tecniche e le istruzioni relative a questo prodotto.

Avvertenze di lavorazione

Il prodotto va applicato entro 60 minuti. Utilizzato come Stucco rasante per l'intera superficie, l'applicazione può essere eseguita con frattone di acciaio, applicandolo a spalmatura nello spessore desiderato.
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Per il rivestimento di superfici, è necessario rispettare le normative nazionali ed europee, così come gli standard internazionali e nazionali del settore, i regolamenti e le linee guida di applicazione, ad esempio ÖAP, SMGV o i fogli informativi BFS. In caso di incongruenze, vi preghiamo di contattarci.

Stoccaggio

Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Certificazioni



Etichetta



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima

RÖFIX PF 828 Professional

Stucco per cartongesso, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre

dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario, se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (+20 °C/um.rel. 65 %) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.