



RÖFIX PF 828 Professional

Stucco per cartongesso, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Stucco flessibile per la lisciatura dell'intera superficie di pareti e soffitti, per la chiusura di giunti in elementi prefabbricati in calcestruzzo e per il riempimento di fessure e fori.

Ideale anche per la sigillatura e il riempimento di pannelli da costruzione a secco montati senza tensione (ad es. cartongesso, pannelli in gessofibra, pannelli in fibra di cemento, ecc. in conformità alla norma EN 13963).

Applicabile anche su supporti minerali come intonaco a base cemento, intonaco base gesso, calcestruzzo, cemento cellulare e muratura.

Caratteristiche:

- Elevato potere di riempimento
- Elevata resistenza nel tempo
- Per elevata qualità della superficie Q1-Q4
- Lavorabile per circa 60 minuti
- Molto facile da levigare
- Permeabile al vapore

Lavorazione:



Dati tecnici	
SAP-Art. Nr.:	2000957845
Imballaggio	
Unità per bancale	32 unit/Pal. (IT)
Quantità per unità	20 kg/cf.
Granulometria	0 - 0,2 mm
Consumo	ca. 0,8 kg/m ² /mm
Fabbisogno d'acqua	ca. 12 l/sacco
Valore pH	ca. 7,5
Temperatura del supporto	> 5 °C
Reazione al fuoco	A1

Materiale di base:

- Gesso
- Resina sintetica in polvere
- Cellulosa di metile
- Additivi

Condizioni di lavorazione:

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

L'elevata umidità negli ambienti interni prolunga l'asciugatura.

Supporto:

Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere.

I supporti altamente assorbenti, sfriabili, sfarinanti o diversamente assorbenti devono essere pretrattati con un idoneo primer a penetrazione profonda.

Test, valutazione e pretrattamento del supporto in conformità con le normative nazionali applicabili. Nel caso di supporti di nuova realizzazione, è necessario osservare in particolare i tempi di essiccazione o di durata del produttore del supporto, nonché le informazioni tecniche e le istruzioni relative a questo prodotto.



RÖFIX PF 828 Professional

Stucco per cartongesso, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre

Avvertenze:	Per il rivestimento di supporti vanno rispettati le norme ed i regolamenti nazionali ed europei, oltre agli standard, alle regole, alle direttive di lavorazione valide a livello internazionale e nazionale, quali ad es. ÖAP, SMGV o schede tecniche pitture per l'edilizia, ecc. In caso di eventuali difformità tra le varie norme rivolgetevi a noi.
Considerazioni su pericoli:	I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.
Avvertenze di lavorazione:	Il prodotto va applicato entro 60 minuti. Utilizzato come Stucco rasante per l'intera superficie, l'applicazione può essere eseguita con frattone di acciaio, applicandolo a spalmatura nello spessore desiderato.
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione: min. 12 mesi.
Avvertenze generali:	<p>La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.</p> <p>Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.</p> <p>I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.</p> <p>I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.</p> <p>I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario, se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (+20 °C/um.rel. 65 %) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.</p> <p>Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti RÖFIX ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.</p> <p>In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente.</p> <p>I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.</p>