



RÖFIX H4 pričvrsnica

Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Udarne pričvrsnice sa čeličnim čavlom namijenjen mehaničkom učvršćivanju toplinsko-izolacijskih ploča na podlogama od betona i betonskim blokovima (*važno: voditi računa o nacionalnim normama!).


Tip: H4.

Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama.

Svojstva:

- Brza, ekonomična ugradnja
- Dozvoljene za sve razrede građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
- Za sve izolacijske materijale
- Za površinsku montažu

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	4.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.	3.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.				
Debljina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Dužina	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Boja	bijela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C D E				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Dopuštenje	ETA-11/0192				
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B 6400-3.				
Temperatura podloge	> 5 °C				

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
INFO	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E		
Vrsta pakovanja			
Jedinica po paleti	2.000 Kom/pal.		



RÖFIX H4 pričvrsnica

Plastična pričvrsnica / čelični čavao

SAP šifra:	2000961104	2000961105	2000961106
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.		
Debljina	200 mm	220 mm	240 mm
Dužina	235 mm	255 mm	275 mm
Boja	bijela		
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.		
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0,002 W/mK		
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna opeka)* C D E		
Dubina sidrenja hef	25 mm		
Promjer glave pričvrsnice	60 mm		
Dopuštenje	ETA-11/0192		
Certifikati o ispitivanju	*Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B 6400-3.		
Temperatura podloge	> 5 °C		

Sastav:	• Pričvrsnice od polietilena, galvanizacijski pocinčani čelični čavao.
Uslovi obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
Ugradnja:	Montaža površinska: Udarni vijak s RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacijskim materijalom.
Skladištenje:	Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Opšte napomene:	Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.