

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Biomix ATM

Reinigungsmittel




#### Anwendungsbereiche

Biomix ATM ist ein flüssiges, konzentriertes Reinigungsmittel auf Basis von Enzymen. Biomix ATM reinigt atmosphärische Verschmutzungen aller Art z.B. auf Fassadenflächen, Beton, Mauern, Gehwegen, Terrassen etc. Biomix ATM wirkt präventiv.


#### Eigenschaften

- Wirkt präventiv
- Auf Basis von Enzymen

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

Artikelnummer	2000577577
EAN	7630141502090
Verpackung	
Menge pro Einheit	20 L/EH
Farbe	Transparent

#### Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur und Trocknung beträgt mind. +8 °C und max.+25 °C (Luft und Untergrund).

# Biomix ATM

Reinigungsmittel

## Untergrund

---

Der Untergrund muss trocken sein.

## Verarbeitungshinweis

---

Frische Beschichtung vor Schlagregen, Sonneneinstrahlung, Zugluft und zu schnellem Austrocknen schützen.

## Verarbeitung

---

Biomix ATM im entsprechenden Mischverhältnis mit sauberem Wasser mischen und mittels Rebenspritze, Farbroller oder Bürste, flächendeckend auf die zu behandelnden Stellen aufbringen. Die Einwirkzeit beträgt 24 Stunden. Die Flächen müssen innerhalb dieser Zeit vor Regen und Taufeuchte geschützt werden. Das Mischverhältnis bei einer sehr starken Verschmutzung entspricht 1 Teil Biomix ATM/1 Teil Wasser (1:1) Bei starker Verschmutzung 1 Teil Biomix ATM/2 Teile Wasser (1:2) Bei mittlerer Verschmutzung 1 Teil Biomix ATM/3 Teile Wasser (1:3) Bei leichter Verschmutzung 1 Teil Biomix ATM/4 Teile Wasser (1:4). Anmerkung: Wird die Fassade vorgängig mit Greutol Algenentferner behandelt (Fassadenreinigung), kann die Fassade frühestens nach 24 Stunden mit 1 Teil Biomix ATM/5 Teile Wasser (1:5) behandelt werden.

## Gefahrenhinweise

---

Beim Mischen und Verarbeiten Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Für detaillierte Angaben beachten Sie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

## Lagerung

---

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Mindestens 36 Monate lagerfähig.

## Allgemeine Hinweise

---

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt. Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt auf Pulverlackbeschichtungen aufgetragen oder zerstäubt wird (das Produkt zunächst an einer unsichtbaren Stelle ausprobieren). Biomix ATM wirkt auf Basis von Enzymen. Atmosphärische Verschmutzungen sowie Algen und Pilze werden durch Enzyme zersetzt und durch die Bewitterung abgewaschen. Abhängig des Verschmutzungsgrades, den baulichen Voraussetzungen sowie der Jahreszeit kann es bis zu einem sichtbaren Ergebnis mehrere Wochen dauern. Eine Applikation über die Wintermonate ist nicht empfehlenswert. Funktioniert nicht bei Russ oder Rost.