

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Iso-Bar ECO

Befestigungssystem



Anwendungsbereiche

System mit zugelassenem Befestigungselement zur Begrünung von Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystemen. Der RÖFIX Iso-Bar ECO ist ein thermisch getrenntes Befestigungselement mit Adapter aus rostfreiem Edelstahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und ist sowohl in Beton als auch in Voll- und Lochsteinen möglich. Geringe klassifizierte Wärmebrückenwirkung. Verarbeitung auch bei Temperaturen bis zu -20° C in Kombination mit Mörtel Multifix USF Winter.


Eigenschaften

- Flexible Seilaufnahme durch Adapter
- Variable Seilführung
- Dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit
- Nachträglich flexible Montage
- Einfache und sichere Montage
- Witterungs- und UV-beständig

Verarbeitung





Technische Daten

Art. Nr.	2000956312	2000956313	2000956314	2000956315	2000956299
EAN	9003304525263	9003304525270	9003304525287	9003304525294	9003304525188
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO - 200 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 260 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 320 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 380 mm	RÖFIX Iso- Bar ECO Rundlitzenseil - 4 mm
Verpackung					
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.				
Art. Nr.	2000964440	2000961941	2000961942	2000961943	2000961944
EAN	9003304559237	9003304547388	9003304547395	9003304547401	9003304547418
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO Adapter - 95 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO Adapter - 150 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilabdeck	RÖFIX Iso-Bar ECO Siebhülse 25x100 Stahl	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilkreuz 90° A4

RÖFIX Iso-Bar ECO

Befestigungssystem

Art. Nr.	2000964440	2000961941	2000961942	2000961943	2000961944
Verpackung					
Menge pro Einheit	1 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	20 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	1 Stk./Ktn.
Art. Nr.	2000956316	2000956298	2000964456	200096457	2000964458
EAN	9003304525300	9003304525171	9003304559688	9003304559695	9003304559701
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilkreuz 90° Kunststoff	RÖFIX Iso-Bar ECO Klettersprossen Kunststoff	RÖFIX Iso-Bar ECO Reinigungs- bürste - 26 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO Ausblaspumpe	RÖFIX Iso-Bar ECO Drahtseilschere
Verpackung					
Menge pro Einheit	1 Stk./Ktn.				

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden

sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.