



RÖFIX Iso-Bar ECO

Befestigungssystem

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: System mit zugelassenem Befestigungselement zur Begrünung von Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystemen.
Der RÖFIX Iso-Bar ECO ist ein thermisch getrenntes Befestigungselement mit Adapter aus rostfreiem Edelstahl zur flexiblen Seilaufnahme und zusätzlichem Dichtelement. Die Verankerung erfolgt durch Injektionsmörtel und ist sowohl in Beton als auch in Voll- und Lochsteinen möglich.

- Eigenschaften:**
- Flexible Seilaufnahme durch justierbaren Adapter
 - Variable Seilführungen/Rastergeometrien
 - Dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit durch hochwertige Dichtung (BG1 nach DIN 18542)
 - Geringe klassifizierte Wärmebrückenwirkung
 - Nachträglich flexible Montage
 - Einfache und sichere Montage dank innovativem Montagewerkzeug
 - Verarbeitung auch bei Temperaturen bis zu -20° C in Kombination mit Mörtel Multifix USF Winter
 - Witterungs- und UV-beständig

Verarbeitung:



Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000956312	2000956313	2000956314	2000956315	2000956299
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO - 200 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 260 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 320 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO - 380 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO Rundlitzenseil - 4 mm
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	1 Stk./Ktn.

SAP-Art. Nr.:	2000961941	2000961942	2000961943	2000961944	2000956316
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO Adapter - 150 mm	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilabdeck	RÖFIX Iso-Bar ECO Siebhülse 25x100 Stahl	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilkreuz 90° A4	RÖFIX Iso-Bar ECO Seilkreuz 90° Kunststoff
Verpackungsart					
Menge pro Einheit	25 Stk./Ktn.	20 Stk./Ktn.	25 Stk./Ktn.	1 Stk./Ktn.	1 Stk./Ktn.

SAP-Art. Nr.:	2000956298
INFO	RÖFIX Iso-Bar ECO Klettersprossen Kunststoff
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	1 Stk./Ktn.

Gefahrenhinweise: Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.



RÖFIX Iso-Bar ECO

Befestigungssystem

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.
Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.