

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit

Enduit de blanchiment 340

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

428369

Type de produit

Plâtre normale GP-CS II

Usage prévu

Crépi de finition précieux (CR) pour intérieur et extérieur

Fabricant

Greutol AG • Libernstrasse 28 • CH-8112 Otelfingen (ZH)

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 2$	
Diffusion de la vapeur d'eau EN 1745:2012	$\mu: 15/35$	
Conductivité thermique EN 1745:2012	0,45/0,49 W/mK	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction EN 1015-12	$> 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Densité mortier durci - séché (20 jours) EN 1015-10	1211 kg/m ³	
Résistance à la compression 28 jours	2,54 N/mm ²	
Absorption d'eau 90 min après EN1015-18	0,20 kg/m ² /min	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Nom et fonction

Otelfingen, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Ce document a été produit électroniquement et est valable sans signature.

Signature