

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

Nome prodotto

RÖFIX 820

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

2116

Tipo di prodotto

Malta da muratura leggera (L)

Organismo notificato

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

ha, sulla base della prima ispezione dello stabilimento e dei controlli interni allo stabilimento stesso, Certificato di conformità dei controlli di produzione interni allo stabilimento 1139 - CPD - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04 Parcines, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04 Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08 Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13 Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13 Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR ed esegue il controllo continuo e la valutazione dei controlli di produzione interni allo stabilimento secondo il sistema 2+.

Uso previsto

Malta da muratura a prestazione garantita, leggera per l'utilizzo esterno ed interno in elementi soggetti a requisiti strutturali.

Produttore

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 2+

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza alla compressione	M5	EN 998-2
Grado di adesione - Resistenza al taglio	Resistenza caratteristica a taglio iniziale (adesione al supporto a trazione diagonale): 0,15 N/mm ² (valore tabulato)	EN 998-2
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reazione al fuoco	A1	EN 998-2
Assorbimento d'acqua	NPD	EN 998-2
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	EN 998-2
Conducibilità termica (valore tabulato)	λ _{10,dry,mat} ≤ 0,18 W/(m*K) per P=50% λ _{10,dry,mat} ≤ 0,20 W/(m*K) per P=90% (valore tabulato)	EN 998-2

Durabilità (Resistenza al gelo)	Sulla base dell'esperienza esistente con uso appropriato adatto per ambienti moderatamente aggressivi secondo EN 998-2 allegato B	EN 998-2
Sostanze pericolose	NPD	EN 998-2

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio



Firma