

RÖFIX 3D priključni profil za prozore -

Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Plastični profil s mrežicom i zaštitnom klapnom za izvođenje urednih priključaka prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i alu prozora. Razred 2.

Svojstva:

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci				
SAP šifra:	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
Tip	16mm	18mm	18mm	16mm
Vrsta pakiranja				
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Količina u jednom pakiranju	37,5 m/jed.	37,5 m/jed.	60 m/jed.	60 m/jed.
Dužina	140 cm	140 cm	240 cm	240 cm
Debljina	16 mm	18 mm	18 mm	16 mm
Boja	bijela			
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav:

- Sredstvo za čišćenje i bolje prianjanje
- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).


Uvjeti obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Podloga: Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

Priprema podloge: Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

Ugradnja: Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

Skladištenje: Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature. Kod propisanih uvjeta skladištenja, rok upotrebe je neograničen.



RÖFIX 3D priključni profil za prozore -

Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.