


## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX 3D priključni profil za prozore -



Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore


#### Područja primjene

Plastični profil s mrežicom i zaštitnom klapnom za izvođenje urednih priključaka prozora i vrata u kombinaciji s RÖFIX SOL-PAD kod drvenih i alu prozora. Razred 2.


#### Svojstva

- Otpornost na udarnu kišu do 600 Pa (EN 1027)
- Brza, ekonomična ugradnja

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148432	2000148433	2000148488	2000148487
EAN	9003304433339	9003304433346	9003304454334	9003304454327
Pakiranje				
Količina po jedinici pakiranja	37,5 m/jed.		60 m/jed.	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.			
Boja	bijela			
Dužina	140 cm		240 cm	
Debljina	16 mm	18 mm		16 mm
Temperatura podloge	5 °C			

#### Sastav

- Završna zaštitna traka od TPE-a (termoplastični elastomer).

# RÖFIX 3D priključni profil za prozore -

Profil za žbukanje s mrežicom za drvene i aluminijske prozore

## Uvjeti obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Podloga

---

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja i slično.

## Priprema podloge

---

Izvršiti probu lijepljenja, odn. utvrditi da li je podloga prikladna za lijepljenje. Za svaku vrstu podloge potrebno je koristiti prikladna sredstva za čišćenje. Molimo kontaktirati proizvođača vrata-/prozora.

## Ugradnja

---

Profil s odgovarajućim škarama izrezati na željenu mjeru. Pokrovni papir ukloniti s samoljepljive EP- trake, te traku s određenim razmakom staviti na profil okvira i s jakom pritiskanjem palca zalijepiti na okvir

## Skladištenje

---

Profile pakiramo i isporučujemo u kartonima. Obavezno ih skladištite na stabilnoj i ravnoj podlozi. Štititi od vlage, vode i visokih temperature. Kod propisanih uvjeta skladištenja, rok upotrebe je neograničen.

## Opće napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za

buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicaama. Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.