

Fixit 587 und Fixit 587 Quick Schachtversetz- und Montagemörtel 0-1 mm

Fixit 587 und Fixit 587 Quick sind Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau. Durch die schnelle Abbindezeit können sie überall dort eingesetzt werden, wo Bauteile innerhalb kürzester Zeit mit Gewicht belastet werden.

Geeignet zum Versetzen oder Befestigen von Schacht- abdeckungen und Kanalringen oder zum Ausbessern von Fehlstellen im Belag rund um den Schachtdeckel. Durchbrüche können verschlossen oder Durchlaufrinnen, Bankette und Schachtringe ausgebildet werden.

Vorteile:

- Schnell abbindend (Fixit 587 circa 15 Minuten, Fixit 587 Quick circa 5 Minuten)
- Ohne Haftbrücke einsetzbar
- Hohe Biegezugfestigkeit > 7 N/mm² nach 28 Tagen
- Chloridfrei (keine Korrosion am Stahl)
- Für den Trinkwasserbereich geeignet
- Schichtdicke 5–50 mm
- Hohe Frostbeständigkeit (BE II FT)
- Geprüft als R4 Mörtel nach EN 1504



Verpackungseinheit

20 kg Eimer | Palette mit 24 Eimern (480 kg)

Druckfestigkeit nach Zeit in N/mm ²	Fixit 587 Verarbeitungszeit ca. 15 mins	Fixit 587 Quick Verarbeitungszeit ca. 5 mins
30 Minuten	> 2	> 3
1 Stunde	> 5	> 5
6 Stunden	> 20	> 20
24 Stunden	> 30	> 30
28 Tage	> 50	> 50
Alle weitere Informationen finden Sie im Technischen Merkblatt		

