

Fixit 587 und Fixit 587 Quick Schachtversetz- und Montagemörtel

Fixit 587 und Fixit 587 Quick sind Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau. Durch die schnelle Abbindezeit können sie überall dort eingesetzt werden, wo Bauteile innerhalb kürzester Zeit mit Gewicht belastet werden.

Geeignet zum Versetzen oder Befestigen von Schachtabdeckungen, Kanalringen und zum Ausbessern von Fehlstellen im Belag rund um den Schachtdeckel. Durchbrüche können verschlossen oder Durchlaufrinnen, Bankette und Schachtringe ausgebildet werden.

Vorteile:

- Schnell abbindend und ohne Haftbrücke einsetzbar: Fixit 587 ca. 15 Minuten
Fixit 587 Quick ca. 5 Minuten
- Hohe Frostbeständigkeit (BE II FT)
- Chloridfrei (keine Korrosion am Stahl)
- Hohe Biegezugfestigkeit > 7 N/mm² nach 28 Tagen
- Für den Trinkwasserbereich geeignet
- Schichtdicke 5 – 50 mm
- R4 Mörtel nach EN 1504
- Schwindreduziert
- Wasser- und Volumenbeständig

Verpackungseinheit

20 kg Eimer | Palette mit 24 Eimern



Druckfestigkeit nach Zeit in N/mm ²	Fixit 587 Verarbeitungszeit ca. 15 min.	Fixit 587 Quick Verarbeitungszeit ca. 5 min.
30 Minuten	> 2	> 3
1 Stunde	> 5	> 5
6 Stunden	> 20	> 20
24 Stunden	> 25	> 25
28 Tage	> 50	> 50
Alle weiteren Informationen im Technischen Merkblatt		

