

Fixit 587 und Fixit 587 Quick Schachtversetz- und Montagemörtel

Fixit 587 und Fixit 587 Quick sind Zement-Mörtel zur Schnellmontage innen und aussen im Tief- und Hochbau. Durch die schnelle Abbindezeit können sie überall dort eingesetzt werden, wo Bauteile innerhalb kürzester Zeit mit Gewicht belastet werden.

Geeignet zum Versetzen oder Befestigen von Schacht-
abdeckungen, Kanalaringen und zum Ausbessern von
Fehlstellen im Belag rund um den Schachtdeckel.
Durchbrüche können verschlossen oder Durchlaufrinnen,
Bankette und Schachtringe ausgebildet werden.



Vorteile:

- Schnell abbindend und ohne Haftbrücke einsetzbar:
Fixit 587 ca. 15 Minuten
Fixit 587 Quick ca. 5 Minuten
- Hohe Frostbeständigkeit (BE II FT)
- Chloridfrei (keine Korrosion am Stahl)
- Hohe Biegezugfestigkeit > 7 N/mm² nach 28 Tagen
- Für den Trinkwasserbereich geeignet
- Schichtdicke 5 – 50 mm
- R4 Mörtel nach EN 1504
- Schwindreduziert
- Wasser- und Volumenbeständig



Verpackungseinheit

20 kg Eimer | Palette mit 24 Eimern (480 kg)

| Druckfestigkeit nach Zeit in N/mm ² | Fixit 587 Verarbeitungszeit ca. 15 min. | Fixit 587 Quick Verarbeitungszeit ca. 5 min. |
|---|---|---|
| 30 Minuten | > 2 | > 3 |
| 1 Stunde | > 5 | > 5 |
| 6 Stunden | > 20 | > 20 |
| 24 Stunden | > 25 | > 25 |
| 28 Tage | > 50 | > 50 |
| Alle weiteren Informationen im Technischen Merkblatt |  |  |

