

Fixit 835 evo Rapid Calciumsulfat-Fliessestrich (CAF) mit Spezialzement-Zusatz

Unternehmer

Objekt

Datum



Belegereife ≤ 1.8 % bei dampfdurchlässigen Belägen und ≤ 1.3 % bei dampfdichten Belägen

In Anlehnung an unsere Produktinformation bestätigen wir, dass der Fixit 835 evo Rapid mit allen handelsüblichen Bodenbelägen überzogen werden kann.

- Die Belegereife bei dampfdurchlässigen Materialien liegt bei 1.8 % Restfeuchtigkeit
- Die Belegereife bei dampfdichten oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien liegt bei 1.3 % Restfeuchtigkeit

Durch den Zement-Zusatz im Fixit 835 evo Rapid ist die Oberfläche weniger empfindlich auf Feuchtigkeit. Nach dem Einbau sind keine Spät-Schwindrisse zu erwarten. Wenn der Estrich länger als 6 Wochen nicht belegt wird, muss der Fixit 835 evo Rapid **nicht** abgesperrt werden.

Trotz dem höheren Restfeuchtigkeitsgehalt nimmt der Fixit 835 evo Rapid, auch nach langer Zeit, keinen Schaden. Die Austrocknung und Begleitmassnahmen erfolgen gleich wie bei allen bekannten CAF.

Als Voraussetzung der Garantiegewährung gilt die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Baukunde, der Vorgaben der jeweils gültigen Merkblätter der ISP und dem SPV, sowie der Angaben im technischen Merkblatt Fixit 835 evo Rapid Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz.

Wir garantieren, dass der Fixit 835 evo Rapid ein qualitativ hochstehendes Produkt ist und es sich bei einer fachgerechten Verarbeitung für alle Estricharbeiten gemäss SIA 251 bestens eignet.

Remo Schwendener
Leitung Produktmanagement
Beton, Galabau, Tiefbau

Stefan Ebi
Leitung Produktmanagement