

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

Nume produs

RÖFIX BELIT MORTAR PENTRU TURNARE

Utilizare

Mortar normal pentru zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la pereți, stâlpi și pereți despărțitori la interior și exterior, supuse solicitărilor statice.

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

347610

Producător

HASIT ROMANIA SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda

Tip produs

Mortar normal de zidărie (G)

Sistem de evaluare și control al performanței

Sistem 2+

Instituția notificată

1139

Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	≥ 0,4 kg · m ⁻² · min-0,5	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică λD	λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m*K) pentru P=50% λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m*K) pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

Director General România: Bogdan Roman

Nume și funcția

Turda, 2024-03-25

Locul și data emiterii



Semnătura