

## MARQUAGE CE

### Nom du produit

Fixit 454 Multipro

### Fabricant

FIXIT AG  
Schachen 416  
CH-5113 Holderbank (AG)



### No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

|                                                               |                                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 19                                                            |                                                                                                                                                                                             |          |
| 424825                                                        |                                                                                                                                                                                             |          |
| EN 998-1                                                      |                                                                                                                                                                                             |          |
| Mortier d'enduit d'usage courant (GP)                         |                                                                                                                                                                                             |          |
| Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur |                                                                                                                                                                                             |          |
| Comportement au feu                                           | A1                                                                                                                                                                                          | EN 998-1 |
| Absorption d'eau                                              | W 0                                                                                                                                                                                         | EN 998-1 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                                | env. 35                                                                                                                                                                                     | EN 998-1 |
| Résistance à la contrainte d'adhérence en traction            | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C                                                                                                                                                | EN 998-1 |
| Conductibilité thermique (valeur tabulée)                     | $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,47 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=50\%$<br>$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,54 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour $P=90\%$ (valeur tabulée) | EN 998-1 |
| Durabilité                                                    | NPD                                                                                                                                                                                         | EN 998-1 |
| Substances dangereuses                                        | NPD                                                                                                                                                                                         | EN 998-1 |