

RÖFIX Pitture per l'edilizia – RÖFIX PF 828 PROFESSIONAL



Premessa

Lisciatura e stuccatura di pareti e soffitti mediante applicazione di **RÖFIX PF 828 PROFESSIONAL**, rasante in polvere a base gesso per interno, flessibile, migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre. Idoneo per la sigillatura e il riempimento di pannelli da costruzione a secco montati senza tensione (ad es. cartongesso, pannelli in gesso-fibra, pannelli in fibra di cemento, ecc. in conformità alla norma EN 13963). Antiritiro, mantiene spessori fino a 5 cm, garantisce livelli di finitura da Q1 a Q4 in base alla superficie richiesta, miscelazione migliorata e senza errori grazie alla tecnologia Easy mix, tempo di lavorazione 60' (min) ca. facile da carteggiare, applicazione della seconda mano dopo 30' (min). permeabile al vapore. Applicazione con spatola in acciaio inox, in mani successive e rifinitura con la medesima. Ideale per la chiusura di giunti in elementi prefabbricati in calcestruzzo e per il riempimento di fessure e fori. Applicabile anche su supporti minerali come intonaco a base cemento, intonaco base gesso, calcestruzzo, cemento cellulare e muratura. Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine, alghe, efflorescenze, ecc.). Prima dell'applicazione eseguire le specifiche preparazioni in base ai supporti.

Lavorazioni

In caso di supporti con grado di assorbimento elevato o disuniforme va previsto un trattamento preliminare con un idoneo primer fissativo privo di solventi RÖFIX. I fissativi **PP 201, 301 e 401** vanno diluiti con acqua, in modo da essere assorbiti dal supporto e da evitare la formazione di film continui (vedi relative schede tecniche) Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc.. Gli intonaci di fondo a base di gesso devono essere consistenti sufficientemente, asciutti e induriti adeguatamente. Gli intonaci di fondo a base di calce/cemento possono essere rivestiti una volta induriti.

Per quanto non espressamente indicato si prega di far riferimento alle schede tecniche dei prodotti citati e che si trovano nel sito

www.roefix.com