

TEHNIČKI LIST

RÖFIX H4 pričvrsnica

Plastična pričvrsnica / čelični čavao




Područja primjene

Udarne pričvrsnice sa čeličnim čavlom namijenjen mehaničkom učvršćivanju toplinsko-izolacijskih ploča na podlogama od betona i betonskim blokovima (*važno: voditi računa o nacionalnim normama!). Tip: H4. Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama.


Svojstva

- Brza, ekonomična ugradnja
- Dozvoljene za sve razrede građevinskih materijala (A,B,C,D,E)
- Za sve izolacijske materijale
- Za površinsku montažu

Ugradnja




Tehnički podaci

Šifra artikla	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
EAN	9003304542994	9003304554638	9003304554645	9003304554652	9003304543007
Tehnički list info	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	4000 Jed./pal.	3000 Jed./pal.			
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Debljina izolacije	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Toplinska vodljivost	< 0,002 W/mK				

RÖFIX H4 pričvrsnica

Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Šifra artikla	2000961102	2000960302	2000960303	2000960304	2000961103
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				
Šifra artikla	2000961104	2000961105		2000961106	
EAN	9003304543014	9003304543021		9003304543038	
Tehnički list info	Dubina sidrenja: 45mm kod D/E				
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./kart.				
Jedinica po paleti	2000 Jed./pal.				
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	235 mm	255 mm		275 mm	
Promjer tanjurića	60 mm				
Debljina izolacije	200 mm	220 mm		240 mm	
Toplinska vodljivost	< 0,002 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C D E				
Temperatura podloge	5 °C				

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja

Montaža površinska: Udarni vijak s RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacijskim materijalom.

ROEFIX H4 pričvrsnica

Plastična pričvrsnica / čelični čavao

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.