

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
RÖFIX W50

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
7071

Produkttyp
Wärmedämm-Verbundsystem

Die Notifizierte Stelle
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

Verwendungszweck
Außenseitige Wärmedämmung von verputzten und unverputzten Gebäudewänden aus Mauerwerk oder Beton

Hersteller
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 1 für das Brandverhalten
System 2+ für alle anderen Wesentlichen Merkmale

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	B-s1, d0	Leitlinie für die europäisch technische Zulassung für - Außenseitige Wärmedämmverbundsysteme mit Putzschicht, ETAG 004 und oben angeführter Europäischer Technischer Bewertung.
Wasseraufnahme	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Hygrothermisches Verhalten	bestanden	
Frost/Tau-Verhalten	bestanden	
Widerstand gegen Stoßbeanspruchung	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)	
Wasserdampfdurchlässigkeit	$sd \geq 1,0 \text{ m}$	
Haftfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Wärmeleitfähigkeit λ D	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung RÖFIX Italien: Dr. Wolfgang Brenner

Name und Funktion

Röthis, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freuer", written above a horizontal line.

Unterschrift