

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX 640

Namjeravana upotreba

Malter za saniranje za primjenu kao vanjski i unutarnji malter za zidove, stropove, stupove i pregradne zidove.

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
2277

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda

Žbuka za saniranje R

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nakon 24 h	EN 998-1
Paropropusnost	5/20 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (na mjestu loma B)	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrijednosti)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2025-05-06

mjesto i datum izdavanja



Potpis