

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 420 S2

Tipo di prodotto

Malta da intonaco (GP)

Uso previsto

Impiego 803S

Produttore

HASIT Slovakia s.r.o., SK - 900 55 Lozorno

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1	EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua		
Permeabilità al vapore	ca. 20	
Adesione al supporto	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conduttività termica λ_D	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Gestione: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Nome e funzione

Röthis, 2024-03-25

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma