



RÖFIX Ugaoni profil


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.


Područja primene: PVC ugaoni profil (ugao 90°) sa mrežicom od staklenih vlakna za toplotno-izolacione sisteme. Za nazivnu debljinu od 3mm i 5mm. Ugaoni profili se u TIS-u upotrebljavaju kao vodilice za malter odnosno zaarmiranje uglova i služe za brzo i optimalno premošćivanje u područjuuglova i ivica. Na kraju profila nalazi se oko 10 cm dugi višak mrežice, koji čini idealno preklapanje na spojevima.

Karakteristike:

- Brza, ekonomična ugradnja
- Prikladno za saniranje pukotina

Ugradnja:



| Tehnički podaci | |
|-----------------------------|---|
| SAP šifra: | 2000148143 |
| NAV šifra: | 111686 |
| Vrsta pakovanja |  |
| Jedinica po paleti | 50 Kom./jed. |
| Količina u jednom pakovanju | 125 m/jed. |
| Dužina | 250 cm |
| Širina mrežice | 11,5 x 13,5 cm |
| Temperatura podloge | > 5 °C |

Sastav: • Sredstvo za čišćenje i bolje prijanjanje


Uslovi obrade: Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Ugradnja: Profil sa odgovarajućim makazama izrezati na željenu meru. Ugaoni profil s mrežicom se mora punoplošno i na svim kutovima i rubovima utisnuti u osnovni malter/masu za armiranje. Kod prozorskih uglova dužina kraka treba da bude izrezana na odgovarajuću dubinu špalete. Svi spojevi moraju se 10 cm preklapati (ostatak/višak mrežice).

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Uputstva za ugradnju: Armiranje površine sa mrežicom se radi naknadno samo do kutova i nije ju (mrežicu) potrebno postavljati punoplošno.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, štitići od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost). Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX Ugaoni profil

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.