

TEHNIČNI LIST

RÖFIX AS 911

Samolepilni butilni izolirni trak




Področja uporabe

Trajno elastičen, vodotesen tesnilni trak iz butila vzpostavi odlično povezavo z vsemi tesnilnimi materiali, vgrajenimi pod ploščicami, kot so polimerne disperzije in mineralne, elastične tesnilne mase ter polimerne tesnilne mase. Za zatesnitev kotov in fug pod keramičnimi oblogami v vlažnih in mokrih prostorih. Primerne podlage: beton, opeka, kamen, estrih, omet, mavčnokartonske plošče, porobeton, les, kovina (jeklo, aluminij, inox ...), PVC.

Lastnosti materiala

- Alkalno odporen
- Vodoobstojno

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000569356
EAN	9003304449576
Embalaža	
Količina na paleto	20 tm/EN
Enota na paleto	1 Kos/kart.
Dolžina	20 m
Širina	10 cm
Višina	0,7 cm
Debelina	0,7 mm
Temperatura podlage	5-25 °C

Podlaga

Podlaga mora biti suha, nezamrznjena, trdna, nosilna, dimenzijsko stabilna ter brez prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za ločevanje in nečvrstih delcev, poleg tega pa mora biti skladna z nacionalnimi in evropskimi tehničnimi predpisi ter standardi. Mineralne podlage (npr. estrih, omet ipd.) je treba predhodno premazati z ustreznim

RÖFIX AS 911

Samolepilni butilni izolirni trak

predpremazom. Pri kritičnih podlagah priporočamo izvedbo preizkusa oprijema. Zaradi nevarnosti razgradnje izdelek ne sme priti v stik s sanitarnimi silikoni, dovoljeni pa so MS- in PU-tesnilni materiali!

strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list! Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba).

Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri +20 °C, 65 % rel. zračne vlage.

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni