

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX Polystar®

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
2286

Type de produit
Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

Usage prévu
Mortier d'enduit normal pour l'intérieur et l'extérieur

Fabricant
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 4

Composant de systèmes d'isolation thermique:
DOP 7070: RÖFIX POLY Système d'isolation thermique en PSE
DOP 7072: RÖFIX FIRESTOP Système d'isolation thermique en laine de roche
DOP 366136: RÖFIX FIRESTOP BASIC Système d'isolation thermique en laine de roche

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A2-s1, d0	EN 998-1
Absorption d'eau	$W_c 2$	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pour P=90 % (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Röthis, 2024-03-25

Lieu et date d'émission

Signature