


RÖFIX Sockelprofil

U-Form ALU

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Sockelabschlussprofil U-Form aus Aluminium blank.
 Zum Verlegen von Dämmstoffplatten für gerade Fluchten und stossfeste Kanten.
 Als Abschluss oder Abgrenzung der Fassadenfläche vom Sockelbereich (z.B. rückspringender Sockel).
 Der Befestigungsschenkel mit Längs- und Querlochung (6 bis 12 mm) ermöglicht eine optimale Verschiebung und Montage.
 Für die Entkoppelung des Unter-/Armierputzes vom Alu bzw. zur Stossüberbrückung empfiehlt sich der Einsatz des ROEFIX Aufsteckprofils.

Eigenschaften: • Gutes Abtropfverhalten bei Schlagregen

Verarbeitung: 

Technische Daten:					
SAP-Art. Nr.:	2000152966	2000152967	2000152968	2000152969	2000152971
NAV-Art. Nr.:	111737	111738	111739	111740	111742
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	10 Stk./EH	20 Stk./EH	10 Stk./EH	20 Stk./EH	20 Stk./EH
Menge pro Einheit	25 lfm./EH	50 lfm./EH	25 lfm./EH	50 lfm./EH	50 lfm./EH
Länge	250 cm				
Dicke	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	80 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000152973	2000152974	2000152975	2000152976	2000153108
NAV-Art. Nr.:	111744	111745	111746	111747	121659
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	20 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH	10 Stk./EH
Menge pro Einheit	50 lfm./EH	25 lfm./EH	25 lfm./EH	25 lfm./EH	25 lfm./EH
Länge	250 cm				
Dicke	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C				

SAP-Art. Nr.:	2000153109
NAV-Art. Nr.:	121661
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	10 Stk./EH
Menge pro Einheit	25 lfm./EH
Länge	250 cm
Dicke	200 mm
Untergrund-Temperatur	> 5 °C

Materialbasis: • Abschlussprofil aus strangepresstem, blankem Aluminium ohne Bodenlochung.




RÖFIX Sockelprofil

U-Form ALU

Verarbeitungsbedingungen:	Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.
Verarbeitung:	Absolut lotgerecht und hohlraumfrei mit geeigneten Schlagdübeln und Unterlagsscheiben befestigen (alle 30 cm) und die Dämmplatte einstellen. Der Putzschenkel muss vollständig mit Gewebe überspachtelt werden.
Gefahrenhinweise:	Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.
Verarbeitungshinweis:	Die Anschlüsse müssen absolut winddicht (Verschluss mit Mörtel) ausgeführt sein, um eine Hinterlüftung zu vermeiden.
Lagerung:	Trocken lagern und vor Beschädigung schützen. Lagerzeit min. 12 Monate.

Typ K (K-UNI):



Allgemeine Hinweise:	<p>Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.</p> <p>Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.</p> <p>Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.</p> <p>Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.</p> <p>Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.</p> <p>Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.</p>
-----------------------------	--