



# GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Gipsiniai klijai

**Paskirtis:**

Gipsinis montažinis klijavimo mišinys pagamintas statybinio gipso, mineralinių užpildų ir modifikuojančiųjų priedų pagrindu.  
Sumaišytas su vandeniu, tampa vientisa pastos konsistencijos, lengvai dengiama ir greitai stingstančia mase.  
Gerai sukimba kaip su pagrindu, taip ir su gipskartonio plokštėmis bei kitomis medžiagomis.  
Naudojamas gipskartonio plokščių tvirtinimui prie sienų.  
Tinka kitų gipso elementų bei kietų plokščių iš izoliacinių medžiagų tvirtinimui prie sienų pastatų viduje.

**Savybės:**

- Ypač tvirti
- Gerai kimbantys prie pagrindo
- Universalūs

**Naudojimas:****Techniniai duomenys:**

<b>Prekės kodas</b>	<b>5907418004727</b>
Pakuotės tipas	
Kiekis pakuotėje	20 kg/pak.
Vienetai paletėje	54 vnt./pal.
Spalva	Baltas
Grūdėtumas	0 - 0,5 mm
Sąnaudos	5 kg/m <sup>2</sup>
Apdorojimo laikas	ca. 45 min.
Rekomenduojamas vieno sluoksnio storis:	5 - 15 mm
Darbo temperatūra	> 5 - < 25 °C

**Sudėtis:**

- Gipsas
- Mineraliniai užpildai
- Modifikuojantys priedai

**Pagrindo paruošimas:**

**Plytos ir keramikos blokėliai:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-W 301  
**Silikatiniai blokėliai:** Gruntuoti su GRUNTOLIT-K 311

**Naudojimas:**

Gali būti naudojamas vidinių sienų iš gipso plokščių statybai.  
Labai gerai sukimba su gipsiniais, plytų ir keraminių blokų, silikatinų blokelių, įprastinio ir akytojo betono paviršiais patalpų viduje.  
Pagrindas turi būti sausas, pakankamo tvirtumo, vientisos struktūros, lygus, be dulkių, riebalų, sukibimą silpninančių medžiagų, dažų likučių ir t.t. Nenaudoti ant kalkinių ir kreidinių dažų.  
Neigiamo biologinių veiksmų poveikio žymes apdoroti priešgrybeline priemone SEPTOBUD 1008 ir nuvalyti paviršių mechanškai.  
Labai ar netolygiai sugeriančius ir apdulėjusius paviršius užgruntuoti preparatu GRUNTOLIT-W 301.  
Betoninius pagrindus padengti GRUNTOBET 310.  
Sausą mišinį dalimis berti į švarų, šaltą vandenį (10,5 l/20 kg), maišant rankiniu ar mechaniniu būdu (lėtaeigiu maišikliu).  
Nereikėtų paruošti didesnio klijų kiekio, nei pavyks sunaudoti per 30 min. Gipskartonio plokštes klijuoti taškais, išdėstytais apie 0,4 m atstumu horizontalia ir vertikalia kryptimis.  
Jeigu plokštę ketinama padengti kieta danga (pvz., keraminėmis plytelėmis), atstumas tarp taškų turi būti apie 0,25 m. Plokštės, kurių storis 9,5 mm, klijais dengiamos eilėmis.

**Naudojimo sąlygos:**

Naudokite temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C, ši temperatūra taikoma orui, pagrindui ir gaminiui.

**KREISEL®**

## GIPS-KLEBEMÖRTEL 680

Gipsiniai klijai

<b>Pastabos:</b>	Negalima maišyti klijų su kitomis medžiagomis. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis gipskartonio plokščių gamintojo instrukcijomis.
<b>Sandėliavimas:</b>	Iki 6 mėnesių nuo pagaminimo datos, sausose vietose ir nepažeistoje originalioje pakuotėje.
<b>Bendroji informacija:</b>	Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Vis gi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus.