

## SCHEMA TECNICA

### Fixit 100

Gesso da costruzione



#### Campi di applicazione

Puo' essere utilizzato per rivestire gli intonaci lisci sulle pareti che hanno ricevuto uno strato di fondo, su soffitti preparati in locali asciutti e per eseguire dei lavori di stucco. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Sul calcestruzzo e sui supporti a basso assorbimento applicare prima Fixit 341 Combi Ponte di aderenza al quarzo.

#### Caratteristiche

- Gesso naturale puro
- Per lavori di stucco
- Bianco naturale
- Presa rapida

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

Codice articolo	181011100
EAN	7630141505640
Imballaggio	
Quantità per unità	25 kg/cf.
Unità per bancale	27 unit/Pal.
Consumo	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Fabbisogno d'acqua unitario	secondo il tipo di utilizzo
Spessore dello strato - Note	su beton min. 5 mm, su intonaco de fondo min. 2 mm
Massa volumica a secco	ca. 1000 kg/m <sup>3</sup>
Tempo di lavorazione	20 min

# Fixit 100

Gesso da costruzione

## Materiale di base

---

- Gesso naturale

## Condizioni di lavorazione

---

Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto).

## Lavorazione

---

Spargere in acqua pulita e mescolare. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in un'unica mano su supporti secchi.

## Stoccaggio

---

Stoccaggio ca. 3 mesi.

## Etichetta

---



## Avvertenze legali e tecniche

---

Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono

qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale o un obbligo accessorio. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Non adatto per rivestimenti in ceramica.