

TEHNIČKI LIST

RÖFIX H3

Univerzalni tipl



Područja primene

Udarni tipl sa plastičnim delom za montažu, ojačan vlaknima za mehaničko pričvršćavanje toplotno-izolacionih ploča (*obratiti pažnju na nacionalnu normu!) . Tip: ISOFUX. Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u području TIS-a.


Karakteristike

- Trajni pritisak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja




Tehnički podaci

Br. art.	2000155975	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364
EAN	9003304452750	9003304498055	9003304500284	9003304500277	9003304500260
Ambalaža					
Količina u jednom pakovanju	200 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	6000 Jed./pal.	5400 Jed./pal.	3600 Jed./pal.		
Boja	bela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.				
Dužina	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm				
Toplotna provodljivost	$< 0 \text{ W/mK}$				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)*				
Temperatura podloge	5 °C				

Br. art.	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
EAN	9003304498062	9003304500253	9003304500246	9003304500239

RÖFIX H3

Univerzalni tipl

Br. art.	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
Ambalaža				
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.			
Jedinica po paleti	3000 Jed./pal.	2000 Jed./pal.		
Boja	bela			
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.			
Dužina	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Prečnik glavnog tipla	60 mm			
Toplotna provodljivost	$< 0 \text{ W/mK}$			
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)*			
Temperatura podloge	5 °C			

Sastav

- Izolacioni tanjir poliamida.

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Montaža površinska: Udarni vijak sa RÖFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini sa izolacionim materijalom.

Skladištenje

Skladištiti na suvom, štiti od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka (sunce, svetlost).
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnom i zatvorenom pakovanju.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za

RÖFIX H3

Univerzalni tipl

predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.