

Dichiarazione di prestazione (DOP)

Nome prodotto

Fixit 600 Rapid

Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto

456057

Tipo di prodotto

Malta da intonaco leggero (LW)

Uso previsto

Malta da intonaco leggero per interni ed esterni

Produttore

FIXIT AG • Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione

Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$W_{c,0}$	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,09 \text{ N/mm}^2$ metodo di rottura B	
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,33 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,36 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Nome e funzione

Holderbank, 2025-01-21

Luogo e data del rilascio

Questo documento è stato prodotto elettronicamente ed è valido senza firma.

Firma