

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX AG 656 MK RAPID

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

92606

Vrsta proizvoda

Ljepilo za keramiku (C2 FT)

Prijavljeno tijelo

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3,
D-65439 Flörsheim-Wicker
1119

proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3 te je izdao sljedeće:
Izveštaj o ispitivanju br. P 9205a

Namjeravana upotreba

Brzostvrdnjavajući cementni malter za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za keramičke pločice i ploče za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sistem 3

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004:2017+A1:2012
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
Prionjivostkao:		EN 12004:2017+A1:2012
Rano-Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
• vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, za:		EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2017+A1:2012

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis