

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit
RÖFIX RENOPOR® I

Usage prévu
Isolation intérieure des plafonds, toitures, murs, sols ou dalles de fondation (face supérieure) sous chape, sans exigences en matière d'isolation acoustique.

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
12211

Fabricant
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 3

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EAD 040012001201
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)	2 ou 5	EAD 040012001201
Conductivité thermique λ_D	0,073 W/mK	EAD 040012001201
Dimension	Longueur/largeur : ± 2 mm	EAD 040012001201
Épaisseur	± 2 mm	EAD 040012001201
Perpendicularité (longueur/ largeur)	$S_b \leq 4$ mm/m	EAD 040012001201
Perpendicularité (épaisseur)	$S_d \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Planéité (longueur/largeur)	$S_{max} \leq 2$ mm	EAD 040012001201
Masse volumique	270–305 kg/m ³	EAD 040012001201
Résistance à la compression	1 N/mm ²	EAD 040012001201
Stabilité dimensionnelle (48 h)	à 70 °C : $\leq 0,5$ % à 23 °C / 90 % d'humidité relative : $\leq 0,5$ %	EAD 040012001201

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.


Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2026-04-15

Lieu et date d'émission

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Freney", written above a horizontal line.

Signature