

Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit
RÖFIX Renopor® I

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type
12211

Usage prévu
Isolation intérieure des plafonds, toitures, murs, sols ou dalles de fondation (face supérieure) sous chape, sans exigences en matière d'isolation acoustique

Fabricant
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance
Système 3

Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EAD 040012-00-1201
Facteur de résistance à la vapeur d'eau (μ)	2 ou 5	
Conductivité thermique λ_D	0,073 W/mK	
Dimension	Longueur/largeur : ± 2 mm	
Épaisseur	± 2 mm	
Perpendicularité (longueur/largeur)	$S_b \leq 4$ mm/m	
Perpendicularité (épaisseur)	$S_d \leq 2$ mm	
Planéité (longueur/largeur)	$S_{max} \leq 2$ mm	
Masse volumique	270–305 kg/m ³	
Résistance à la compression	1 N/mm ²	
Stabilité dimensionnelle (48 h)	à 70 °C : $\leq 0,5$ % à 23 °C / 90 % d'humidité relative : $\leq 0,5$ %	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

A handwritten signature in black ink, appearing to read "W. Brenner", written over a horizontal line.

Röthis, 2026-01-21

Lieu et date d'émission

Signature