

RÖFIX AS 341



7

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
 SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

89103

EN 14891: 2012

0754

Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment modificat cu polimeri (CM P)
 Produs impermeabil cu prelucrare fluidă, pe bază de ciment, rezistent în contact cu apă cu cloruri, pentru utilizare sub placare ceramică la interior și exterior (lipire cu adeziv C2 conform EN 12004)

Rezistență inițială la smulgeri	≥ 0,5 N/mm ²
Aderență după contactul cu apă	≥ 0,5 N/mm ²
Aderență după cicluri de climatizare	≥ 0,5 N/mm ²
Aderenta prin tractiune după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 0,5 N/mm ²
Aderență după contact cu apă calcaroasă	≥ 0,5 N/mm ²
Aderență după contact cu apă cu cloruri	≥ 0,5 N/mm ²
Impermeabilitate la apă	Fără penetrare apă
Acoperire fisuri la temperatură normală +20 °C	≥ 0,75 mm
Acoperire fisuri la temperatură redusă -5 °C	NPD
Acoperire fisuri la temperatură redusă -20 °C	NPD