

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

ATIKA Compact 140

Zwangsmischer



Anwendungsbereiche

Die robuste und solide Konstruktion wurde direkt für den harten Baustelleneinsatz konzipiert. Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel. Das federnde 3-fach Rührwerk mit seinen versetzt angeordneten Mischarmen mit Mischschaufeln und dem Wandabstreifer garantieren stets ein hervorragendes Mischergebnis. Außerdem lässt es sich leicht und ohne Werkzeug abnehmen und kann so schnell gereinigt werden. Der im Trommelboden integrierte Segmentschieber und die klappbare Eimerkonsole gewährleisten eine sekundenschnelle Bodenentleerung in Eimer, Mörtelkübel oder bei hochgeklappter Eimerkonsole in eine Schubkarre. Der zentrale Betriebsschalter ist mit einer Schnellstopptaste und Sicherheitsabschaltung für den verriegelbaren Trommeldeckel ausgestattet. Die kompakte Form und die großen Vollgummiräder ermöglichen einen einfachen Transport direkt bis zur Arbeitsstelle.

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000952415
EAN	9003304507436
Verpackung	
Menge pro Einheit	1 Stk./EH
Länge	820 cm
Breite	770 cm
Höhe	1210 cm
Betriebsspannung	240 V

ATIKA Compact 140

Zwangsmischer

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.