

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX RENOSTAR®

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP) за вътре и вън

Уникален идентификационен код на типа продукт
2247

Производител

РЪОФИКС АД
Бадшрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка GP

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A2-s1, d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	Wc1	EN 998-1
Коефициент на дифузия на водни пари	5/20 (таблична стойност)	EN 998-1
Якост на сцепление при опън	$\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ (при вид на разрушаване B)	EN 998-1
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	EN 998-1
Дълготрайност	NPD	EN 998-1
Опасни вещества	NPD	EN 998-1

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



гр. Септември, 2025-08-26

място и дата на издаване

подпис