

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS (TDL)

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastingi klinkerio ir akmens masės plytelių klijai
C2 TE



Paskirtis

Keraminių, nusidažymui atsparaus natūralaus akmens, akmens masės, mozaikinių, klinkerio plytelių ir plokščių klijavimui fasadams, terasoms, balkonams, vonioms, pirtims, baseinams, šildomoms grindims, prekybos salėms, pramonės sandėliams. Universali medžiaga, lyginant ir glaistant paviršius iki 20 mm sluoksniu. Patalpų viduje ir išorėje. Pagrindai: mūras, tinkas, betonas, šildomos grindys, gipso kartonas, gaminiai su medienos drožlėmis, plytelės.

Savybės

- Elastingas
- Maksimaliai sumažina druskų išsiskyrimą
- Padidintas tvirtinimo stiprumas
- Atsparus didelėms apkrovoms
- Gali būti pastoviai po vandeniu
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui
- Technologiški
- C2TE klasė
- Sumažintas slydimas
- Prailginta lipnumo trukmė

Naudojimas



Techniniai duomenys

Prekės numeris	4779026370973
EAN	4779026370973
Pakuotė	
Kiekis pakuotėje	25 kg/vnt.
Vienetai paletėje	42 vnt./Pal.
Grūdėtumas	0-0,5 mm
Spalva	Pilka
Sąnaudos	1,4 kg/m²/mm

EXPERT KLINKERKLEBEMÖRTEL 116

Elastingi klinkerio ir akmens masės plytelių klijai C2 TE

Sudėtis

- Mineraliniai užpildai
- Mineraliniai priedai
- Portlando cementas
- Vulkaninis tufas (trasas)

Bendroji informacija

Mes prisiimame atsakomybę už mūsų produkto kokybę ir tinkamumą naudoti pagal paskirtį. Pateikdami darbų atlikimo metodiką mes remiamės bandymais ir praktiniais įgūdžiais. Visgi, tai yra tik bendrinio pobūdžio nurodymai ir rekomendacijos nesuteikiančios garantijos atliktų darbų kokybei, kadangi, atskirais atvejais, reikalingas objekto statybinių-fizikinių savybių įvertinimas, taip pat neturime įtakos darbų atlikimui, todėl atliekant darbus būtina tinkamai įvertinti situaciją, reikalui esant patiems atlikti bandymus. Visi šiame produktų duomenų lape nurodyti techniniai duomenys buvo nustatyti laboratorinėmis sąlygomis.