

## CE-KENNZEICHNUNG

### Produktname

Creteo®Repair CC 164 pump

### Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH  
Landshuter Str. 30  
D-85356 Freising



### Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

|                                                                                                                                                                |                         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 11                                                                                                                                                             |                         |           |
| 411707                                                                                                                                                         |                         |           |
| EN 1504-3                                                                                                                                                      |                         |           |
| Betoninstandsetzungsmörtel                                                                                                                                     |                         |           |
| Betoninstandsetzungsprodukt (PCC-Mörtel) für statisch und nicht statisch relevante Instandsetzung Klasse R4 -<br>Prinzip-Verfahren: 3-3.1, 4-4.4, 7-7.1, 7-7.2 |                         |           |
| Druckfestigkeit                                                                                                                                                | Klasse R4               | EN 1504-3 |
| Chloridgehalt                                                                                                                                                  | ≤ 0,05 %                | EN 1504-3 |
| Haftvermögen                                                                                                                                                   | ≥ 2,0 MPa               | EN 1504-3 |
| Karbonisierungswiderstand                                                                                                                                      | bestanden               | EN 1504-3 |
| Elastizitätsmodul                                                                                                                                              | 27,1 GPa                | EN 1504-3 |
| Temperaturwechselverträglichkeit Teil 1:<br>Frost/Taubbeanspruchung                                                                                            | ≥ 2,0 MPa               | EN 1504-3 |
| Kapillare Wasseraufnahme                                                                                                                                       | ≤ 0,5 kg/(m²*h0,5)      | EN 1504-3 |
| Gefährliche Substanzen                                                                                                                                         | Übereinstimmung mit 5.4 | EN 1504-3 |
| Brandverhalten                                                                                                                                                 | A1                      | EN 1504-3 |