

TECHNISCHE KAART

EXPERT gotowy grunt do ścian 317

Gebruiksklare primer voor cementkalk- en gipspleisters



Parameters

Grondverf voor gips, cement en kalk. Versterkt de ondergrond, beperkt en vereffend zijn absorptievermogen, daarbij de dampdoorlaatbaarheid niet verkleinend Voor binnen- en buitengebruik.

Properties

- Klaar voor gebruik
- Dampdoorlatend
- Vergroot de hechtingsgraad van pleisters, lijm en betonstortingen
- Vergemakelijkt het aanbrengen van de pleister
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Vorstbestendig
- Waterbestendig

Gebruikswijze



Technische parameters

Artikelnummer	40797
Verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	25 kg/E
Kleur	geel
Verbruik	ca. 0,25 kg/m ²
Verbindingstijd	ca. 12 h
Droogtijd	ca. 2 h (bij +20 °C)

EXPERT gotowy grunt do ścian 317

Gebruiksklare primer voor cementkalk- en gipspleisters

Samenstelling

- Waterdispersie acrylpolymeer
- Pigmenten
- Water
- Veredelende toevoegingen

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk

Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfresten, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Vorbereitung van de ondergrond

Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel. Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn. Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Bakstenen en keramische holle blokken: Direct te gebruiken

Bakstenen muur.: Direct te gebruiken

Elementen van cellenbeton: Direct te gebruiken

Silicaatblokken: Direct te gebruiken

Ceramische blokken: Direct te gebruiken

Gebruikswijze

Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode. De droogtijd bij optimale omstandigheden bedraagt minimaal 2 uur

Opmerkingen voor de uitvoering

Niet mengen met andere producten

Opslag

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn onder laboratoriumomstandigheden bepaald.