



EXPERT gotowy grunt do ścian 317


Gebruiksklare primer voor cementkalk- en gipspleisters

Parameters: Grondverf voor gips, cement en kalk.
Versterkt de ondergrond, beperkt en vereffend zijn absorptievermogen, daarbij de dampdoorlaatbaarheid niet verkleinend
Voor binnen- en buitengebruik.

Properties:

- Klaar voor gebruik
- Dampdoorlatend
- Vergroot de hechtingsgraad van pleisters, lijm en betonstortingen
- Vergemakkelijkt het aanbrengen van de pleister
- Reguleert het absorptievermogen van de ondergrond
- Vorstbestendig
- Waterbestendig

Gebruikswijze:



Technische gegevens	
Art.nr.	1
Type verpakking	
Hoeveelheid in de verpakking	15 kg/E
Unit per pallet	24 E/Pal.
Kleur	geel
Verbruik	ca. 0,25 kg/m ²
Droogtijd	ca. 2 uur (in een temp. +20 °C)
Verbindingstijd	ca. 12 uren

Het product voldoet aan: • Het product is geen bouwproduct en vereist geen referentiedocument.

Samenstelling:

- Veredelende toevoegingen
- Pigmenten
- Water
- Waterdispersie acrylpolymeer

Vorbereitung van de ondergrond: Vervuiling van een ondergrond met smeermiddelen, oliën, losmiddelen dienen totaal te worden gereinigd met water met een beetje wasmiddel.
Herstel defecten, oneffenheden of scheuren met een materiaal dat geschikt is voor het type ondergrond. De mortels in de te herstellen zones moeten droog en goed verlijmd zijn.
Niet voorbehandelde oppervlakken dienen vóór het aanbrengen van de grondverf te worden behandeld.

Soorten ondergrond: **Bakstenen en keramische holle blokken:** Direct te gebruiken
Bakstenen muur.: Direct te gebruiken
Elementen van cellenbeton: Direct te gebruiken
Silicaatblokken: Direct te gebruiken
Ceramische blokken: Direct te gebruiken

Gebruikswijze: Grondverf aanbrengen met rol, kwast of sproeimethode.
De droogtijd bij optimale omstandigheden bedraagt minimaal 2 uur

Voorwaarden voor het uitvoeren van het werk: Bij temperaturen van +5 °C tot +25 °C gebruiken, deze temperatuur betreft de buitenlucht, de ondergrond en het product. Elke ondergrond moet dragend, compact, stabiel, vlak en schoon zijn. De ondergrond moet vrij zijn van stof, vet, oplosmiddelen, verfstrengen, schimmels, algen, mossen, etc., vrij zijn van scheuren en zoutuitbloeiing

Opmerkingen voor de uitvoering: Niet mengen met andere producten



EXPERT gotowy grunt do ścian 317

Gebruiksklare primer voor cementkalk- en gipspleisters

Opslag:

Tot 12 maanden vanaf de productiedatum, in goed gesloten verpakking bij een temperatuur van +5 °C tot +25 °C, buiten bereik van kinderen, beschermd tegen direct zonlicht, uit de buurt van hitte en open vuur. Het kan met elk transportmiddel worden vervoerd, bij een temperatuur niet lager dan +5 °C. Het is niet onderworpen aan ADR-voorschriften.

Algemene aanwijzingen:

Deze kaart vervangt alle vorige versies. De informatie in dit infoblad is gebaseerd op onze huidige kennis en praktijkervaring. Dit is slechts algemene informatie en maakt geen deel uit van de verantwoordelijkheid van de producent voor de uitvoering en manier van gebruik. Er kunnen verschillen optreden en specifieke werkwijzes bestaan. Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de technische vereisten en veiligheidsregels. Contact met de huid dient te worden vermeden, en de ogen moeten worden beschermd. In geval van contact met de ogen, spoel grondig met schoon water en raadpleeg een arts. Het wordt aanbevolen om handschoenen, veiligheidsbril en beschermende kleding te dragen. Alle technische gegevens zijn gegeven voor een temperatuur van 20 graden Celsius. Deze temperaturen hebben betrekking op lucht, ondergrond en ingebouwd materiaal.