



Siatka zbrojąca

Akcesoria

Obszar zastosowań: Do wykonywania warstwy zbrojącej w systemach ociepleń TURBO na styropianie lub na wełnie.

Właściwości:

- Wodoodporny
- Mrozoodporna
- Alkalioodporna

Sposób użycia:



Dane techniczne

Art. nr.	424982	315205
Rodzaj opakowania		
Ilość w opakowaniu	50 m ² /Rolle	
Długość	50 m	
Szerokość	100 cm	
Ciężar	160 g/m ²	145 g/m ²
Zużycie	1 m.b./m ²	
Wydajność	50 m ² /szt.	

Skład: • Włókno szklane

Sposób użycia: Wykonywanie warstwy zbrojonej: płyty z wełny mineralnej wstępnie przespachlować cienką warstwą kleju mocno dociskając pacę. Zaprawę nałożyć na powierzchnię płyty styropianowej lub z wełny mineralnej, przeciągnąć pacą zębatą, przyłożyć pas siatki zbrojącej i równo zaspachlować do całkowitego jej pokrycia. Pasy siatki zbrojącej powinny być układane z zakładem ok. 10cm. Warstwa zbrojona pojedynczą siatką powinna mieć grubość 3-5mm.

Warunki wykonywania prac: Stosować w temperaturach zalecanych do danego systemu ociepleń. Unikać prowadzenia prac w niesprzyjających warunkach. W przypadku wysokich temperatur, opadów, wiatru, stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.

Wskazówki ogólne: Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej reprezentuje naszą aktualną wiedzę i praktyczne doświadczenie. Są to jedynie ogólne informacje nie stanowią o odpowiedzialności producenta za wykonawstwo i sposób użytkowania. Mogąbowiem występować różnice i specyficzne warunki sposobu wykonania. Produkt należy stosować zgodnie z wymaganą wiedzą techniczną, oraz zasadami BHP.