

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DOP)

Nom du produit

RÖFIX 954

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type

5910

Type de produit

Mortier de maçonnerie normal (G)

Usage prévu

Mortier de maçonnerie à performance garantie, pour l'utilisation à l'extérieur et à l'intérieur sur parois, plafonds et colonnes dans le cas d'éléments sujets à exigences structurales.

Fabricant

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

L'organisme notifié

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

a délivré, sur la base de la première inspection de l'usine et des contrôles à l'intérieur de l'usine, le certificat de conformité des contrôles internes de production en usine 1139 - CPD - 0040/06
Fontanafredda, IT1139 - CPD - 0360/04 Comabbio,
IT1139 - CPD - 0255/04 Molln, AT1139 - CPD - 0246/04 Oberndorf, AT1139 - CPD - 0359/04
Parcines, IT1139 - CPD - 0039/06 Pojatno, HR1139 - CPD - 0358/04 Prevalle, IT1139 - CPD - 0247/04
Röthis, AT1139 - CPD - 0243/04 Sennwald, CH1139 - CPD - 0245/04 Villach, AT1139 - CPD - 1460/08
Villanova Mondovì, IT1139 - CPD - 0244/04 Zirl, AT1139 - CPD - 0493/13
Nikel/Durres, AL1139 - CPD - 0494/13 Ljubuski, BiH1139 - CPD - 0495/13
Popovac, SRB1139 - CPD - 0496/13 Siveric, HR et effectuée le suivi et l'évaluation continue du contrôle de la production en usine selon le système 2+.

Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance

système 2+

Performance déclarée

| Principaux paramètres | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Résistance à la compression | M5 | EN 998-2 |
| Résistance au cisaillement de l'adhésif | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Teneur en chlorure | $\leq 0,1 \%$ | EN 998-2 |
| Comportement au feu | A1 | EN 998-2 |
| Absorption d'eau | NPD | EN 998-2 |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 15/35 (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Conductibilité thermique | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pour P=90% (valeur tabulée) | EN 998-2 |
| Durabilité | Environnement moyennement agressif | EN 998-2 |
| Substances dangereuses | NPD | EN 998-2 |

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

Röthis, 2025-04-02

Lieu et date d'émission



Signature