


TEHNIČKI LIST

RÖFIX Završni profil krova

(profil krovnog odzračnika)




Područja primjene

Završni profil krova prema krovnom opšavu, između rogova za sistemsko prozračivanje. Montaža na izolaciji.

Svojstva

- Ne ovisi o debljini toplinsko-izolacijskog materijala

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148416	2000568575
EAN	9003304430321	9003304117161
Pakiranje		
Količina po jedinici pakiranja	50 m/jed.	
Jedinica po paleti	25 Kom./jed.	20 Kom./jed.
Boja	bijela	
Dužina	200 cm	250 cm
Temperatura podloge	5 °C	

Uvjeti obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

RÖFIX Završni profil krova

(profil krovnog odzračnika)

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.