

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROFIX Ъгъл с мрежа на ролка

Профил




Области на приложение

Ъгъл с мрежа на ролка за ъгли различни от 90° с алкалоустойчива, стъклофибърна мрежа. За 3 и 5 mm номинална дебелина на мазилката. Ъглите с мрежа се използват при ТИС като водачи при измазването, за армиране и за бързо и ефективно покриване на ъгли и ръбове.

Свойства

- Бърза и икономична обработка
- Много подходяща при саниране на пукнатини

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000960959
EAN	9003304457939
Опаковка	
Разфасовка	50 лм/опак.
Дължина	50 m
Ширина на лентите на мрежата	12,5 cm 12,5 cm
Температура на основата	5 °C

Условия по време на обработка

По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

RÖFIX Ъгъл с мрежа на ролка

Профил

Указания за обработка

Повърхностната армировка с мрежа се прави само до ръба и няма нужда да се поставя отгоре.

Начин на обработка

Профилът се скъсява с подходяща ножица до желаната дължина.
Ъгълът с мрежа трябва да се положи на всички ъгли и кантове пълноплощно в основната/армиращата мазилка.
При ъгли на прозорци да се изрежи съответно спрямо дълбочината на страницата на прозореца.
Всички съединения трябва да са застъпени от ок. 10 cm.

Съхранение

На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: min. 12 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на

RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.