

TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

HASIT Schilf-Putzträgermatte

Putzträger



Anwendungsbereiche

Zur Vorbereitung des Untergrundes für nachfolgende Putzarbeiten. Putzträger für den Ökobau und die Denkmalpflege. Halbdichtes Rohrgewebe mit ca. 80 Stengeln pro lfm.

Eigenschaften

- Ökologische Herstellung aus nachwachsenden Rohstoffen
- Ökologisch empfehlenswert
- Umweltfreundlich und recyclingfähig

Verarbeitung



Technische Daten

Artikelnummer	2000005958
EAN	4038502112040
Zolltarifnr.	14019000
Verpackung	
Menge pro Einheit	10,08 m ² /EH
Verbrauch	0,6 lfm/m ²
Breite	180 cm

Materialbasis

- Bindendraht (rostend)
- Schilf

HASIT Schilf-Putzträgermatte

Putzträger

Verarbeitung

Die Schilfträgermatten sind mit Tellerdübeln konstruktiv zu befestigen und anschließend mit einem nichtrostenden Stahldraht (z.B. Schweißdraht Thyssen Thermanit JE-308L Si 0,8 mm) diagonal von Dübel zu Dübel zu verrödeln. (vgl. Abbildung) Die Stöße sind hierbei zu überlappen. Die Schilfmatten sind so zu befestigen, dass die Schilfhalm waagerecht liegen. Bei kritischen Untergründen, welche entkoppelt werden sollen, empfiehlt sich eine zweilagige Verlegung. Beide Lagen können mit der selben Verdübelung durchgedübelt werden.

Gefahrenhinweise

Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese durchzulesen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Für weitere Fragen wenden Sie sich an Ihren Verkaufsberater oder Fachhandel. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden. Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.