

CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

CAM

RÖFIX PURWALL SK Pannello isolante PU/PIR – Stiferite Class SK

* Requisiti previsti dai criteri ambientali minimi CAM (D.M. 11 ottobre 2017)

2.4.2.9 REQUISITO ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI*

I pannelli isolanti rispettano i seguenti criteri

- Non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili
- Non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero
- Non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica
- Materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantità minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito: poliuretano espanso da 1-10 %

VERIFICA

Dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025



Il pannello isolante è componente omologato secondo ETAG 004 del sistema di isolamento termico a cappotto RÖFIX PURWALL.